

## emco Bau

### emco DIPLOMATE Premium Large Revêtement de propreté Maximus Image 512 PL Maximus Image

|   |  |
|---|--|
| Type  | 512 PL Maximus Image   |
| résistance                                  | normale  |
| profilé porteur                             | aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.   |
| Couleur de profilé porteur                  | En aluminium par défaut. Teintes anodisées moyennant supplément : or EV3, bronze moyen C33, noir C35 ou acier inoxydable C31   |
| Hauteur env. (mm)                           | 12   |
| Remarque - hauteur des produits             | La hauteur réelle du revêtement peut être plus élevée de 2 à 3mm (surface d'usure)   |
| Revêtement                                  | Le revêtement Maximus Image permet de personnaliser l'aspect du tapis d'entrée.  |
| écartement standard des profilés (mm): env. | 5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc   |
| portes automatiques                         | Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005  |
| antidérapance                               | propriété antidérapante R12 selon DIN 51130  |
| Coloris                                     | I 350 Bleu gris<br>I 80 Bordeaux<br>I 260 Brun<br>I 380 Gris foncé<br>I 210 Vert foncé<br>I 120 Lavande<br>I 30 Jaune orange<br>I 20 Jaune<br>I 420 Or<br>I 270 Graphite<br>I 340 Beige gris<br>I 370 Gris<br>I 250 Vert<br>I 170 Bleu clair<br>I 360 Gris clair<br>I 440 Vert clair<br>I 90 Rouge clair<br>I 100 Rouge cerise |

I 430 Saumon  
I 230 Vert feuille  
I 290 Bleu pâle  
I 110 Lilas  
I 140 Magenta  
I 200 Bleu marine  
I 330 Marron  
I 220 Menthe  
I 40 Orange  
I 70 Rouille  
I 180 Pétrole  
I 150 Pêche  
I 310 Brun fauve  
I 60 Rouge  
I 160 Bleu royal  
I 320 Sable  
I 240 Vert roseau  
I 390 Noir  
I 300 Argenté  
I 190 Emeraude  
I 280 Bleu acier  
I 410 Gris acier  
I 450 Sunset  
I 50 Terracotta  
I 130 Raisin  
I 400 Blanc\*  
I 10 Citron

**coloris spéciaux**

Coloris supplémentaires à trouver parmi notre gamme de revêtements de propreté

**comportement au feu**

Revêtements classés Bfl-S1 selon les standards européens.

**liaison**

par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC

**Garantie**

Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:

**Revêtement certifié selon TUV  
PROFICERT - product Interior  
(Standard)**

Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils

LEED v4 (hors Amérique du Nord)

Certification anglaise BREEAM

Réglementation COV belge

|  |  |
|--|--|
|  | Certification AgBB   |
|  | MVV TB PJ 8, 9 / CGV   |
| <b>Matériau de revêtement</b>                                | 100 % PA 6.6 (Polyamide)   |
| <b>Classe de résistance</b>                                  | Mise en œuvre projet 33  |
| <b>Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2</b>       | bonne 5-6  |
| <b>Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12</b>      | bonne 5  |
| <b>Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01</b>            | bonne 5  |
| <b>Réduction bactérienne EHEC ASTM-e2149</b>                 | 29,4 %   |
| <b>Réduction bactérienne staphylocoque doré ASTM-e2149</b>   | 16,7 %   |
| <b>Réduction bactérienne pneumonie klebsellia ASTM-e2149</b> | 68,2 %   |
| <b>Cotes</b>   | Largeur du tapis:..... mm (longueur des profilés)<br>Profondeur du tapis:.... mm (sens de passage)   |
| <b>contact</b>   | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 ·<br>8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 ·<br>bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com |