

## emco Bau

### emco Marschall Premium Large met inlage MAXIMUS 512 PSL Maximus

<b>type</b>	512 PSL Maximus
<b>beloopbaarheid</b>	normaal tot sterk
<b>draagprofielen</b>	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
<b>Draagprofiel in kleur</b>	Tegen meerprijs kunnen wij de aluminium profielen anodiseren in de volgende kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 zwart of C31 RVS
<b>ca. hoogte (mm)</b>	12
<b>Let op de hoogte</b>	De exacte hoogte van de inlage kan als gevolg van een slijtlaag ca. 22 mm hoger zijn.
<b>loopvlak</b>	geïntegreerde, slipvaste MAXIMUS inlages in Bfl-S1 kwaliteit (schoonloopinlage uit speciale polyamide garens, 100%)
<b>standaard profielafstand ca. (mm)</b>	5 mm afstandhouder van rubber
<b>Draaideuren</b>	Bij een toepassing in draaideuren worden onze entreematten geproduceerd met een profielafstand van 3 mm conform DIN 16005.
<b>Anti-slip (EN 13893): Voldoet</b>	slipvaste eigenschap R12 conform DIN 51130
<b>Kleuren</b>	antraciet 80.02 80.04 bruin 80.07 rood 81.01 zwart gedessineerd 80.01 zwart
<b>speciale kleuren</b>	Buitenstandaard kleuren kunt u kiezen uit onze collectie schoonloopzones.
<b>brandgedrag</b>	De entreematten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Bfl-s1
<b>verbinding</b>	met rubber ommantelde staalkabel
<b>garantie</b>	5 jaar garantie Informatie omtrent garanties vindt u op:
<b>De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard)</b>	Franse VOC wetgeving  LEED v4 (buiten Noord-Amerika) BREEAM Exemplary level Belgische VOC wetgeving AgBB

	MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
<b>Poolmateriaal</b>	100% PA 6.6 (polyamide)
<b>Classificatie</b>	Projectgeschikte inlage 33
<b>Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2</b>	goed 5 - 6
<b>Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12</b>	goed 5
<b>Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01</b>	goed 5
<b>Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149</b>	29,4 %
<b>Bacteriële reductie Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	16,7 %
<b>Bacteriële reductie Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	68,2 %
<b>Afmetingen</b>	Breedte:.....mm (staaf lengte) Looplengte:.....mm (looprichting)
<b>BIM bestanden</b>	BIM bestanden kunt u downloaden op <a href="https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip">https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip</a>
<b>contact</b>	emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Baronieweg 12 B . 5321 JW Hedel/NL Tel. (+31) 073 599 8310 België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 <a href="mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de">bouwtechniek@benelux.emco.de</a>