

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium Con inserción Innova y borde raspador 512 P Innova K

| | |
|--|--|
| Modelo | 512 P Innova K |
| Carga | normal |
| Perfil portador | Fabricado en aluminio con aislamiento acústico en la parte inferior |
| Color de perfil portante | Con suplemento, disponible anodizado EV3 oro, C33 bronce, C35 negro o C31 acero inoxidable |
| Altura aprox. (mm) | 12 |
| Superficie de tránsito | La inserción Innova, especialmente adaptable, representa una óptica representativa y mejora la acústica de los espacios. El perfil adicional aumenta el efecto de limpieza |
| Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox. | 5 , distanciador de goma |
| Puertas giratorias | Para puertas giratorias, nuestras alfombras de entrada están disponibles con una distancia entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005. |
| Colores | 36.01 negro 36.02 antracita 36.03 gris |
| Colores especiales | Más colores seleccionables en nuestra actual colección de limpieza |
| Reacción al fuego | Comportamiento de la instalación ante incendios según la norma EN 13501 en Cfl-s1 (con cargo adicional), |
| Unión | mediante cable de acero plastificado |
| Garantía | 5 años de garantía Las condiciones de la garantía se pueden consultar en: |
| Instalación certificada según TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard). | Clasificación francesa VOC LEEDv4 (outside North America) BREAM Exemplary Level Reglamento belga VOC AgBB MVV TB anexo 8,9 / ABG |
| Material acumulado | 100 % PA 6 (Poliamida) |
| clase de exigencia | Inserción adecuada al objeto 33 |

| | |
|---|---|
| Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2 | buena 5 - -6 |
| Resistencia del color a la fricción ISO 105 X 12 | buena 4 - -5 |
| Resistencia al gua ISO 105 E01 | buena 4 - -5 |
| Dimensiones | Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra) Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento) |
| Datos BIM | Los datos BIM están disponibles para descargar en https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip |
| Contacto | emco Spain SLU Ctra. de L'Hospitalet, Núm. 147 City Parc - Edif Atenas, 2º, 2ª 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) T 93 241 14 25 – F 93 251 61 32 e-mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com/es/ |