

## emco Bau

### emco Marschall Original met gekartelde rubber inlage en schraaprofiel 512 SGK

<b>type</b>	512 SGK
<b>beloopbaarheid</b>	normaal tot sterk
<b>draagprofielen</b>	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
<b>Draagprofiel in kleur</b>	Tegen meerprijs kunnen wij de aluminium profielen anodiseren in de volgende kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 zwart of C31 RVS
<b>ca. hoogte (mm)</b>	12
<b>loopvlak</b>	geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste, gekartelde rubber inlagen.
<b>standaard profielafstand ca. (mm)</b>	5 mm afstandhouder van rubber
<b>Draaideuren</b>	Bij een toepassing in draaideuren worden onze entreematten geproduceerd met een profielafstand van 3 mm conform DIN 16005.
<b>Kleuren</b>	zwart
<b>brandgedrag</b>	De entreematten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Cfl-s1 leverbaar (Getest door Textiles & Flooring Institute GmbH)
<b>verbinding</b>	met rubber ommantelde staalkabel
<b>garantie</b>	4 jaar garantie Informatie omtrent garanties vindt u op:
<b>Afmetingen</b>	Breedte:.....mm (staaf lengte) Looplengte:.....mm (looprichting)
<b>BIM bestanden</b>	BIM bestanden kunt u downloaden op <a href="https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip">https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip</a>
<b>contact</b>	emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Baronieweg 12 B . 5321 JW Hedel/NL Tel. (+31) 073 599 8310 België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 <a href="mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de">bouwtechniek@benelux.emco.de</a>