

emco Bau

emco Diplomaat Premium Large met Innova inlage en schraapprofiel 517 PL Innova K

type	517 PL Innova K
beloopbaarheid	normaal tot sterk
draagprofielen	Aluminium met aan de onderzijde contactgeluiddempende strook
Draagprofiel in kleur	Tegen meerprijs kunnen wij de aluminium profielen anodiseren in de volgende kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 zwart of C31 RVS
ca. hoogte (mm)	17
loopvlak	De optisch en akoestisch representatie Innova inlage is uitermate geschikt. Het extra schraapprofiel verhoogt de reinigende werking.
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
Draaideuren	Bij een toepassing in draaideuren worden onze entreematten geproduceerd met een profielafstand van 3 mm conform DIN 16005.
Kleuren	36.01 Zwart 36.02 Antraciet 36.03 Grijs
speciale kleuren	Buitenstandaard kleuren kunt u kiezen uit onze collectie schoonloopzones.
brandgedrag	Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Cfl-s1.
verbinding	met rubber ommantelde staalkabel
garantie	5 jaar garantie Informatie omtrent garanties vindt u op:
De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard)	Franse VOC wetgeving LEED v4 (buiten Noord-Amerika) BREEAM Exemplary level Belgische VOC wetgeving AgBB MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
Poolmateriaal	100% PA 6 (polyamide)
Classificatie	Projectgeschikte inlage 33
Kleurecht tegen licht conform ISO 105	

BO2	goed 5 - 6
Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12	goed 4 - 5
Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01	goed 4 - 5
Afmetingen	Breedte:.....mm (staaf lengte) Looplengte:.....mm (looprichting)
BIM bestanden	BIM bestanden kunt u downloaden op https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip
contact	emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Baronieweg 12 B . 5321 JW Hedel/NL Tel. (+31) 073 599 8310 België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux. emco.de