

emco Bau

Emco MARSCHALL Premium Large s vložkou Maximus Image a škrabací hranou 517 PSL Maximus Image K

Typ	517 PSL Maximus Image K
zatížení	extrémní
nosný profil	zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a tlumící páskou na spodní straně
Barva nosného profilu	eloxované barvy za příplatek: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerezová ocel.
přibl.výška (mm)	17
pochozí plocha	zapuštěné, odolné rohože MAXIMUS v kvalitě Bfl-S1 (čisticí potah ze speciální polyamidové příze, 100%)
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
Otočné dveře	Pro otočné dveře jsou naše rohože k dispozici s roztečí profilů 3 mm podle normy DIN EN 16005.
Barvy	I350 šedomodrá I80 bordó I260 hnědá I380 tmavě šedá I210 tmavě zelená I120 šedá I30 žlutooranžová I20 žlutá I420 zlatá I270 grafitová I340 béžová I370 šedá I250 zelená I170 světle modrá I360 světle šedá I440 světle zelená I90 světle červená I100 třešeň I430 lososová I230 listově zelená I290 světle modrá

I110 lila
I140 purpurová
I200 námořnická modrá
I330 kaštanová
I220 světle tyrkysová
I40 oranžová
I70 žíhaná červen
I180 petrolejová
I150 broskev
I310 srnčí hnědá
I60 červená
I160 královská modrá
I320 písková
I240 rákosově zelená
I390 černá
I300 stříbrná
I190 světle červená
I280 ocelově modrá
I410 ocelově šedá
I450 západ slunce
I50 terakota
I130 hroznová
I400 bílá
I10 citronová

speciální barvy
reakce na oheň
spojení
záruka

Vožka je certifikována dle TÜV
PROFiCERT- výroky pro interiér
(Standard)

Materiál vlasu
Třída zátěže

Ostatní barvy je možné vybrat si z naší dočišťovací kolekce.
Protipožární vlastnosti vložky dle EN13501 v Bfl-s1.
díky ocelovému lanku potaženému plastem
Záruční doba 5 let
Záruční podmínky naleznete na:

francouzská vyhláška VOC

LEED v4 (vně území Severní Ameriky)

vzorová úroveň BREAM

belgická vyhláška VOC

AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu
stavebních výrobků)

Příloha 8,9 MVV TB / ABG

100 % PA 6.6 (Polyamid)

Vhodná vložka pro objekt 33

Rozměry

Šířka rohožky:mm (délka profilů)

Hloubka rohožky:mm (směr chůze)

Data BIM

Data BIM jsou k dispozici ke stažení na adrese <https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip>.

kontakt

"emco Bautechnik GmbH - Breslauer Straße 34 - 38 -
49808 Lingen (Ems) Telefon: 0591/9140-500 - Fax: 0591
/9140-852 e-mail: bau@emco.de - www.emco-bau.com