

## emco Bau

### Emco MARSCHALL Premium Large s vložkou Maximus Image Logo 517 PSL Maximus Image + Design

<b>Typ</b>	517 PSL Maximus Image + Design
<b>zatížení</b>	extrémní
<b>nosný profil</b>	zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a tlumící páskou na spodní straně
<b>Barva nosného profilu</b>	eloxované barvy za příplatek: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerezová ocel.
<b>přibl.výška (mm)</b>	17
<b>Pokyny pro výšku</b>	Skutečná výška vložky může být cca o 2-3 mm vyšší.
<b>pochozí plocha</b>	zapuštěné, odolné rohože MAXIMUS v kvalitě Bfl-S1 (čisticí potah ze speciální polyamidové příze, 100%)
<b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b>	5 mm gumové distanční kroužky
<b>Otočné dveře</b>	Pro otočné dveře jsou naše rohože k dispozici s roztečí profilů 3 mm podle normy DIN EN 16005.
<b>protiskluznost</b>	odolnost proti skluzu R 12 podle DIN 51130
<b>Barvy</b>	I350 šedomodrá I80 bordó I260 hnědá I380 tmavě šedá I210 tmavě zelená I120 šedá I30 žlutooranžová I20 žlutá I420 zlatá I270 grafitová I340 béžová I370 šedá I250 zelená I170 světle modrá I360 světle šedá I440 světle zelená I90 světle červená I100 třešeň I430 lososová

I230 listově zelená  
I290 světle modrá  
I110 lila  
I140 purpurová  
I200 námořnická modrá  
I330 kaštanová  
I220 světle tyrkysová  
I40 oranžová  
I70 žíhaná červeně  
I180 petrolejová  
I150 broskvová  
I310 srnčí hnědá  
I60 červená  
I160 královská modrá  
I320 písková  
I240 rákosově zelená  
I390 černá  
I300 stříbrná  
I190 světle červená  
I280 ocelově modrá  
I410 ocelově šedá  
I450 západ slunce  
I50 terakota  
I130 hroznová  
I400 bílá  
I10 citronová

**speciální barvy**

**reakce na oheň**

**spojení**

**záruka**

**Vožka je certifikována dle TÜV  
PROFICERT- výroky pro interiér  
(Standard)**

ze 45 barev je možné vybrat si 32.

Protipožární vlastnosti celé rohože dle EN 13501 Bfl-s1

díky ocelovému lanku potaženému plastem

Záruční doba 5 let

Záruční podmínky naleznete na:

francouzská vyhláška VOC

LEED v4 (vně území Severní Ameriky)

vzorová úroveň BREEM

belgická vyhláška VOC

AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu  
stavebních výrobků)

Příloha 8,9 MVV TB / ABG

<b>Materiál vlasu</b>	100 % PA 6.6 (Polyamid)
<b>Třída zátěže</b>	Vhodná vložka pro objekt 33
<b>stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 B02</b>	dobré 5-6
<b>barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12</b>	dobré 5
<b>stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01</b>	dobré 5
<b>Redukce počtu bakterií EHEC ASTM-e2149</b>	29,4 %
<b>Redukce počtu bakterií rodu zlatý stafylokok ASTM-e2149</b>	16,7 %
<b>Redukce počtu bakterií rodu Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	68,2 %
<b>Rozměry</b>	Šířka rohožky: .....mm (délka profilů) Hloubka rohožky: .....mm (směr chůze)
<b>Data BIM</b>	Data BIM jsou k dispozici ke stažení na adrese <a href="https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip">https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip</a> .
<b>kontakt</b>	"emco Bautechnik GmbH - Breslauer Straße 34 - 38 - 49808 Lingen (Ems) Telefon: 0591/9140-500 - Fax: 0591 /9140-852 e-mail: <a href="mailto:bau@emco.de">bau@emco.de</a> - <a href="http://www.emco-bau.com">www.emco-bau.com</a>