

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium z wkładką Innova i listwą szczotkową 517 P Innova B

| | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ | 517 P Innova B |
| Obciążenie | normalne i duże |
| Profil nośny | Wykonane z aluminium z izolacją akustyczną od spodu |
| Kolor profilu nośnego | Za dopłatą kolory anodowane: złoty EV3, średni brąz C33, czarny C35 lub stal nierdzewna C31 |
| Wysokość ok. (mm) | 17 |
| Powierzchnia do chodzenia | łatwa do dopasowania kolorystycznie wkładka Innova, polepsza akustykę pomieszczenia wyglądając przy tym niezwykle reprezentacyjnie. Dodatkowy profil zwiększa efekt czyszczący. |
| Standardowy odstęp między profilami ok. (mm) | 5 mm, rozpórka gumowa |
| Drzwi obrotowe | Do drzwi obrotowych nasze wycieraczki dostępne z prześwitem profili 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005. |
| Kolory | 36.01 czarny 36.02 antracyt 36.03 szary Szary Czarny |
| Kolory specjalne | Pozostałe kolory dostępne z kolekcji mat tekstylnych |
| Zabezpieczenie przeciwpożarowe | Klasa trudnopalności wkładu zgodnie z EN 13501 Cfl-s1. |
| Połączenie | przez linkę stalową pokrytą tworzywem sztucznym |
| Gwarancja | 5 lat gwarancji Warunki gwarancji znajdziesz pod: |
| Włókno poliamidowe | 100 % PA 6 (poliamid) |
| Wymagana klasa | Wkładka odpowiednia do obiektu 33 |
| Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2 | dobry 5-6 |
| Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12 | dobry 4-5 |
| Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01 | dobry 4-5 |
| wymiary | Szerokość wycieraczki:.....mm (długość profilu) Głębokość wycieraczki:.....mm (w kierunku ruchu) |
| Dane BIM-owe | Dane BIM są dostępne do pobrania pod adresem |



Kontakt

<https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip>.

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808

Lingen (Ems) Telefon: 0591/9140-500 · Faks: 0591/9140-

852 e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com