

emco Bau

emco Diplomaat Premium Large met Conform inlage 522 PL Conform

type	522 PL Conform
beloopbaarheid	normaal tot sterk
draagprofielen	Aluminium met aan de onderzijde contactgeluiddempende strook
Draagprofiel in kleur	Tegen meerprijs kunnen wij de aluminium profielen anodiseren in de volgende kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 zwart of C31 RVS
ca. hoogte (mm)	22
Let op de hoogte	De exacte hoogte van de inlage kan als gevolg van een slijtlaag ca. 22 mm hoger zijn.
loopvlak	De van gerecycleerde grondstoffen gemaakte Conform inlage is perfect te combineren met houten vloeren.
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
Draaideuren	Bij een toepassing in draaideuren worden onze entreematten geproduceerd met een profielafstand van 3 mm conform DIN 16005.
Anti-slip (EN 13893): Voldoet	slipvaste eigenschap R12 conform DIN 51130
Kleuren	antraciet 76.01 beige 76.02 bruin 76.04
speciale kleuren	Buitenstandaard kleuren kunt u kiezen uit onze collectie schoonloopzones.
brandgedrag	De entreematten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Cfl-s1
verbinding	met rubber ommantelde staalkabel
garantie	5 jaar garantie Informatie omtrent garanties vindt u op:
De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard)	Franse VOC wetgeving LEED v4 (buiten Noord-Amerika) BREEAM Exemplary level Belgische VOC wetgeving AgBB MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
Poolmateriaal	100% PA 6 (polyamide)
Classificatie	Projectgeschikte inlage 33

Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149 16,1 %

**Bacteriële reductie Staphylococcus
Aureus ASTM-e2149** 0,0 %

**Bacteriële reductie Klebsiella
Pneumoniae ASTM-e2149** 65,6 %

Afmetingen Breedte:.....mm (staaf lengte)

Looplengte:.....mm (looprichting)

BIM bestanden BIM bestanden kunt u downloaden op <https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip>

contact emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Baronieweg 12 B .
5321 JW Hedel/NL Tel. (+31) 073 599 8310 België /
Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de