

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Premium Large (velik) z vložkom Innova in ščetkasto letvijo 522 PL Innova B

|                                               |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tip                                           | 522 PL Innova B                                                                                                                            |
| obremenitev                                   | normalno do močno                                                                                                                          |
| nosilni profil                                | iz aluminija z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani                                                                           |
| Barva profila podpore                         | Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo                          |
| ca. Višina (mm)                               | 22                                                                                                                                         |
| nastopna ploskev                              | Posebno prilagodljiv vložek Innova zagotavlja reprezentativen izgled in izboljša akustiko prostora. Dodatni profil poveča učinek čiščenja. |
| standarden razmik med profili ca. (mm)        | 5 ,distančniki iz gume                                                                                                                     |
| Vrtljiva vrata                                | Za vrtljiva vrata so na voljo naši predpražniki s 3-mm razmikom med prečkami v skladu s standardom DIN EN 16005.                           |
| barve                                         | 36.01 črne barve<br>36.02 antracitne barve<br>36.03 sive barve<br>siva<br>črna                                                             |
| posebne barve                                 | Možnost izbire drugih barv iz naše kolekcije Sauberlauf.                                                                                   |
| gorljivost                                    | Obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cfl-s1.                                                             |
| povezava                                      | z jekleno vrvjo, prevlečeno z umetno maso                                                                                                  |
| garancija                                     | Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:                                                                                        |
| Material z rebrasto zgornjo površino          | 100 % PA 6 (poliamid)                                                                                                                      |
| Razred obremenitve                            | Vložek, primeren za objekt 33                                                                                                              |
| Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 BO2  | dobro 5-6                                                                                                                                  |
| Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12 | dobro 4-5                                                                                                                                  |
| Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01      | dobro 4-5                                                                                                                                  |
| izmere                                        | Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice)                                                                                               |

Globina palice:.....mm (smer hoje)

#### **Podatki BIM**

Podatki BIM so na voljo za prenos na spletni povezavi

<https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip>.

#### **kontakt**

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34–38 · DE-

49808 Lingen (Ems) Telefon: +49 (0) 591/9140-500 · Faks:

+49 (0) 591/9140-852 e-naslov: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)