

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium Large con imagen de inserción Maximus 522 PL Maximus Image

Modelo	522 PL Maximus Image
Carga	normal a intensa
Perfil portador	Fabricado en aluminio con aislamiento acústico en la parte inferior
Color de perfil portante	Con suplemento, disponible anodizado EV3 oro, C33 bronce, C35 negro o C31 acero inoxidable
Altura aprox. (mm)	22
Nota sobre la cuantía	La altura real de la inserción puede deberse que la capa de aprovechamiento sea aprox. 2-3 mm más alta.
Superficie de tránsito	La inserción Maximus-Image es adecuada para la impresión en un solo color según deseos y necesidades individuales.
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma
Puertas giratorias	Para puertas giratorias, nuestras alfombras de entrada están disponibles con una distancia entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005.
Antirresbalante	propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130
Colores	I350 gris azulado I80 burdeos I260 marrón I380 gris oscuro I210 verde oscuro I120 morado I30 amarillo naranja I20 amarillo I420 oro I270 grafito I340 beige agrisado I370 gris I250 verde I170 azul claro I360 gris claro I440 verde claro

I90 rojo claro
I100 cereza
I430 salmón
I230 verde hoja
I290 azul luminoso
I110 lila
I140 magenta
I200 azul marino
I330 castaño
I220 menta
I40 naranja
I70 rojo óxido
I180 petróleo
I150 melocotón
I310 pardo corzo
I60 rojo
I160 azul royal
I320 arena
I240 verde caña
I390 negro
I300 plata
I190 esmeralda
I280 azul acero
I410 gris acero
I450 atardecer
I50 terracotta
I130 uva
I400 blanco*
I10 limón

Colores especiales

Más colores seleccionables en nuestra actual colección de limpieza

Reacción al fuego

Clasificación ignífuga para el conjunto del sistema de alfombra según la norma EN 13501

Unión

Cable de acero con revestimiento de plástico

Garantía

5 años de garantía

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:

Instalación certificada según TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard).

Clasificación francesa VOC

LEEDv4 (outside North America)

BREAM Exemplary Level

	Reglamento belga VOC
	AgBB
	MVV TB anexo 8,9 / ABG
Material acumulado	100 % PA 6.6 (Poliamida)
clase de exigencia	Inserción adecuada al objeto 33
Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2	buena 5 - -6
Resistencia del color a la fricción ISO 105 X 12	buena 5
Resistencia al gua ISO 105 E01	buena 5
Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149	29,4 %
Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %
Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	68,2 %
Dimensiones	Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra) Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento)
Datos BIM	Los datos BIM están disponibles para descargar en https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip
Contacto	emco Spain SLU Ctra. de L'Hospitalet, Núm. 147 City Parc - Edif Atenas, 2º, 2ª 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) T 93 241 14 25 – F 93 251 61 32 e-mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com/es/