

emco Bau

emco Diplomaat Premium Large met Outdoor inlage 522 PL Outdoor

type	522 PL Outdoor
beloopbaarheid	normaal tot sterk
draagprofielen	Aluminium met aan de onderzijde contactgeluiddempende strook
Draagprofiel in kleur	Tegen meerprijs kunnen wij de aluminium profielen anodiseren in de volgende kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 zwart of C31 RVS
ca. hoogte (mm)	22
loopvlak	De weersbestendige Outdoor inlage voor een hoge opname van grof vuil.
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
Draaideuren	Bij een toepassing in draaideuren worden onze entreematten geproduceerd met een profielafstand van 3 mm conform DIN 16005.
Anti-slip (EN 13893): Voldoet	slipvaste eigenschap R11 conform DIN 51130
Kleuren	antraciet Bruin rood
brandgedrag	De entreematten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Cfl-s1
verbinding	met rubber ommantelde staalkabel
garantie	5 jaar garantie Informatie omtrent garanties vindt u op:
Poolmateriaal	100% PA 6 (polyamide)
Classificatie	Projectgeschikte inlage 33
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2	uitstekend 7
Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12	goed 4 - 5
Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01	goed 4 - 5
Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149	22,4 %
Bacteriële reductie Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	9,8 %
Bacteriële reductie Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	17,3 %
Afmetingen	Breedte:.....mm (staaf lengte)

Looplengte:.....mm (looprichting)

BIM bestanden

BIM bestanden kunt u downloaden op <https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip>

contact

emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Baronieweg 12 B .
5321 JW Hedel/NL Tel. (+31) 073 599 8310 België /
Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de