

emco Bau

Emco MARSCHALL Premium Large s vložkou Maximus Image Logo 522 PSL Maximus Image + Design

| | |
|--|--|
| Typ | 522 PSL Maximus Image + Design |
| zatížení | extrémní |
| nosný profil | zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a tlumící páskou na spodní straně |
| Barva nosného profilu | eloxované barvy za příplatek: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerezová ocel. |
| přibl.výška (mm) | 22 |
| Pokyny pro výšku | Skutečná výška vložky může být cca o 2-3 mm vyšší. |
| pochozí plocha | zapuštěné, odolné rohože MAXIMUS v kvalitě Bfl-S1 (čisticí potah ze speciální polyamidové příze, 100%) |
| standartní vzdálenost mezi profily cca (mm) | 5 mm gumové distanční kroužky |
| Otočné dveře | Pro otočné dveře jsou naše rohože k dispozici s roztečí profilů 3 mm podle normy DIN EN 16005. |
| protiskluznost | odolnost proti skluzu R 12 podle DIN 51130 |
| Barvy | I350 šedomodrá I80 bordó I260 hnědá I380 tmavě šedá I210 tmavě zelená I120 šedá I30 žlutooranžová I20 žlutá I420 zlatá I270 grafitová I340 béžová I370 šedá I250 zelená I170 světle modrá I360 světle šedá I440 světle zelená I90 světle červená I100 třešeň I430 lososová |

I230 listově zelená
I290 světle modrá
I110 lila
I140 purpurová
I200 námořnická modrá
I330 kaštanová
I220 světle tyrkysová
I40 oranžová
I70 žíhaná červeně
I180 petrolejová
I150 broskev
I310 srnčí hnědá
I60 červená
I160 královská modrá
I320 písková
I240 rákosově zelená
I390 černá
I300 stříbrná
I190 světle červená
I280 ocelově modrá
I410 ocelově šedá
I450 západ slunce
I50 terakota
I130 hroznová
I400 bílá
I10 citronová

speciální barvy

reakce na oheň

spojení

záruka

**Vožka je certifikována dle TÜV
PROFICERT- výroky pro interiér
(Standard)**

ze 45 barev je možné vybrat si 32.

Protipožární vlastnosti celé rohože dle EN 13501 Bfl-s1

díky ocelovému lanku potaženému plastem

Záruční doba 5 let

Záruční podmínky naleznete na:

francouzská vyhláška VOC

LEED v4 (vně území Severní Ameriky)

vzorová úroveň BREEM

belgická vyhláška VOC

AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu
stavebních výrobků)

Příloha 8,9 MVV TB / ABG

| | |
|---|--|
| Materiál vlasu | 100 % PA 6.6 (Polyamid) |
| Třída zátěže | Vhodná vložka pro objekt 33 |
| stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 B02 | dobré 5-6 |
| barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12 | dobré 5 |
| stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01 | dobré 5 |
| Redukce počtu bakterií EHEC ASTM-e2149 | 29,4 % |
| Redukce počtu bakterií rodu zlatý stafylokok ASTM-e2149 | 16,7 % |
| Redukce počtu bakterií rodu Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 | 68,2 % |
| Rozměry | Šířka rohožky:mm (délka profilů) Hloubka rohožky:mm (směr chůze) |
| Data BIM | Data BIM jsou k dispozici ke stažení na adrese https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip . |
| kontakt | "emco Bautechnik GmbH - Breslauer Straße 34 - 38 - 49808 Lingen (Ems) Telefon: 0591/9140-500 - Fax: 0591 /9140-852 e-mail: bau@emco.de - www.emco-bau.com |