

emco Bau

emco MARSCHALL Premium Large Con inserción Outdoor 522 PSL Outdoor

Modelo	522 PSL Outdoor
Carga	extremo
Perfil portador	Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior
Color de perfil portante	Con suplemento, disponible anodizado EV3 oro, C33 bronce, C35 negro o C31 acero inoxidable
Altura aprox. (mm)	22
Superficie de tránsito	La instalación exterior resistente al clima para una abrasión sensible y profunda de la suciedad gruesa.
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma
Puertas giratorias	Para puertas giratorias, nuestras alfombras de entrada están disponibles con una distancia entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005.
Antirresbalante	propiedad antirresbalante R 11 de acuerdo con DIN 51130
Colores	Antracita marrón rojo
Reacción al fuego	Clasificación ignífuga Cfl-s1 según la norma EN 1350 para el conjunto del Sistema de Alfombras de Entrada
Unión	mediante cable de acero plastificado
Garantía	5 años de garantía Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:
Material acumulado	100 % PA 6 (Poliamida)
clase de exigencia	Inserción adecuada al objeto 33
Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2	excelente 7
Resistencia del color a la fricción ISO 105 X 12	buena 4 - -5
Resistencia al gua ISO 105 E01	buena 4 - -5
Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149	22,4 %
Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	17,3 %
Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	9,8 %

Dimensiones

Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra)

Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento)

Datos BIM

Los datos BIM están disponibles para descargar en
<https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip>

Contacto

emco Spain SLU Ctra. de L'Hospitalet, Núm. 147 City
Parc - Edif Atenas, 2º, 2ª 08940 Cornellà de Llobregat
(Barcelona) T 93 241 14 25 – F 93 251 61 32 e-mail: info.
es@emco.de · www.emco-bau.com/es/