

## emco Bau

emco MARSCHALL Premium z vložkom Maximus Image in strgalnim robom 522 PS Maximus Image K

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tip                                    | 522 PS Maximus Image K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| obremenitev                            | ekstremno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| nosilni profil                         | okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani                                                                                                                                                                                                                               |
| Barva profila podpore                  | Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo                                                                                                                                                                                                                            |
| ca. Višina (mm)                        | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| nastopna ploskev                       | Spuščeni, odporni vložki MAXIMUS v kakovosti Bfl-S1 (čistilna talna obloga Sauberlauf iz specialnih poliamidnih niti, 100 %)                                                                                                                                                                                                                 |
| standarden razmik med profili ca. (mm) | 5 ,distančniki iz gume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vrtljiva vrata                         | Za vrtljiva vrata so na voljo naši predpražniki s 3-mm razmikom med prečkami v skladu s standardom DIN EN 16005.                                                                                                                                                                                                                             |
| barve                                  | I350 modrosiva<br>I80 Bordo<br>I260 rjava<br>I380 temnosiva<br>I210 temnozelena<br>I120 Flieder<br>I30 rumenooranžna<br>I20 rumena<br>I420 zlata<br>I270 grafit<br>I340 sivobež<br>I370 siva<br>I250 zelena<br>I170 svetlomodra<br>I360 svetlosiva<br>I440 svetlozelena<br>I90 svetlordeča<br>I100 češnja<br>I430 losos<br>I230 listnozelena |

I290 svetlomodra  
I110 vijola  
I140 Magenta  
I200 Marinemodra  
I330 kostanjeva  
I220 Mint  
I40 oranžna  
I70 Oksidnordeča  
I180 Petrol  
I150 breskev  
I310 srnastorjava  
I60 rdeča  
I160 kraljevsko modra  
I320 peščena  
I240 Trsnozelena  
I390 črna  
I300 srebrna  
I190 Smaragdna  
I280 jeklenomodra  
I410 jeklenosiva  
I450 Sunset  
I50 Terracotta  
I130 Traube  
I400 bela\*  
I10 limona

**posebne barve**

**gorljivost**

**povezava**

**garancija**

**Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFiCERT - product Interior (Standard)**

Možnost izbire drugih barv iz naše kolekcije Sauberlauf.

Obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Bfl-s1.

s plastiko ovito jekleno vrvico

Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:

Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

LEED v4 (izven Severne Amerike)

Eksemplarična stopnja BREAM

Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)

AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov)

MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material z rebrasto zgornjo površino | 100 % PA 6.6 (poliamid)                                                                                                                                                                                                                                 |
| Razred obremenitve                   | Vložek, primeren za objekt 33                                                                                                                                                                                                                           |
| izmere                               | Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice)<br>Globina palice:.....mm (smer hoje)                                                                                                                                                                      |
| Podatki BIM                          | Podatki BIM so na voljo za prenos na spletni povezavi<br><a href="https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip">https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip</a> .                                                                                  |
| kontakt                              | emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34–38 · DE-<br>49808 Lingen (Ems) Telefon: +49 (0) 591/9140-500 · Faks:<br>+49 (0) 591/9140-852 e-naslov: <a href="mailto:bau@emco.de">bau@emco.de</a> · <a href="http://www.emco-bau.com">www.emco-bau.com</a> |