

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium z vložkom Maximus Image in ščetkasto letvijo 522 P Maximus Image B

tip	522 P Maximus Image B
obremenitev	normalno do močno
nosilni profil	iz aluminija z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
Barva profila podpore	Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo
ca. Višina (mm)	22
nastopna ploskev	Vložek Maximus-Image je primeren za enobarvni potisk v barvi po individualni želji. Dodatni profil poveča učinek čiščenja.
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
Vrtljiva vrata	Za vrtljiva vrata so na voljo naši predpražniki s 3-mm razmikom med prečkami v skladu s standardom DIN EN 16005.
barve	siva črna
posebne barve	Možnost izbire drugih barv iz naše kolekcije Sauberlauf.
gorljivost	Obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Bfl-s1.
povezava	s plastiko ovito jekleno vrvico
garancija	Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:
Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFiCERT - product Interior (Standard)	Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh) LEED v4 (izven Severne Amerike) Eksemplarična stopnja BREAM Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh) AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov) MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6.6 (poliamid)
Razred obremenitve	Vložek, primeren za objekt 33
izmere	Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice)

Globina palice:.....mm (smer hoje)

Podatki BIM

Podatki BIM so na voljo za prenos na spletni povezavi
<https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip>.

kontakt

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34–38 · DE-
49808 Lingen (Ems) Telefon: +49 (0) 591/9140-500 · Faks:
+49 (0) 591/9140-852 e-naslov: bau@emco.de · www.emco-bau.com