

emco Bau

emco Marschall Original met gekartelde rubber inlage en schraaprofiel 522 SGK

type	522 SGK
beloopbaarheid	extreem
draagprofielen	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
Draagprofiel in kleur	Tegen meerprijs kunnen wij de aluminium profielen anodiseren in de volgende kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 zwart of C31 RVS
ca. hoogte (mm)	22
loopvlak	geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste, gekartelde rubber inlagen.
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
Draaideuren	Bij een toepassing in draaideuren worden onze entreematten geproduceerd met een profielafstand van 3 mm conform DIN 16005.
Kleuren	zwart
brandgedrag	De entreematten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Cfl-s1 leverbaar (Getest door Textiles & Flooring Institute GmbH)
verbinding	met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.
garantie	4 jaar garantie Informatie omtrent garanties vindt u op:
Afmetingen	Breedte:.....mm (staaf lengte) Looplengte:.....mm (looprichting)
BIM bestanden	BIM bestanden kunt u downloaden op https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip
contact	emco Benelux B.V. Divisie Bouwtechniek Baronieweg 12 B . 5321 JW Hedel/NL Tel. (+31) 073 599 8310 België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 bouwtechniek@benelux.emco.de