

emco Bau

asciugapassi PIASTRELLE CONFORM

tipo	PIASTRELLE CONFORM
	per posa in interni
Tipo	velluto tufting 1/8"
altezza effettiva del pelo	100% poliammide ECONYL
materiale portante	fibra di poliestere
rivestimento del fondo	Asfalto
Peso filato / fibra	1200 g/m ²
Peso totale (g/m ²)	4260 g/m ²
altezza totale (mm)	9 mm
comportamento a incendio/fuoco:	Bfl-s1
Resistenza allo scivolamento	DS (EN 13893)
Certificati	Conformità CE EN 14041 (solo rotoli)
colori	76.01 antracite
	76.02 beige
	moca 76.03
	76.04 marrone
	76.10 grigio
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	≥5
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	≥4
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	≥4
Fornito a piastrella	circa 50 x 50 cm senza bordo (con rivestimento in asfalto)
caratteristica del prodotto	assorbimento di sporco e umidità
Marca	emco
contatto	Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f. sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com