

## emco Bau

### Sauberlauf SCRATCH2 Fliesen

<b>Typ</b>	SCRATCH2 Fliesen für innenliegende Verlegung
<b>Konstruktion</b>	Tufting-Velours 1/8"
<b>Polnutschicht</b>	100% Polyamid ECONYL
<b>Trägermaterial</b>	Polyestervlies
<b>Rückenbeschichtung</b>	Bitumen
<b>Poleinsatz / Fasergewicht (g/m<sup>2</sup>)</b>	750 g/m <sup>2</sup>
<b>Gesamtgewicht (g/m<sup>2</sup>)</b>	3850 g/m <sup>2</sup>
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	9 mm
<b>Brenn-/Brandverhalten</b>	Bfl-s1
<b>Gleitwiderstand</b>	DS (EN 13893)
<b>Zertifikate</b>	CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)
<b>Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02</b>	≥7
<b>Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12</b>	≥4
<b>Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01</b>	≥4
<b>Lieferform Fliese</b>	ca. 50 x 50 cm ohne Rand (mit Bitumen-Beschichtung)
<b>Produktmerkmal</b>	Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
<b>Marke</b>	emco
<b>Kontakt</b>	emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com